



- Compatível com Placas de Vídeo Nvidia® GeForce Série RTX™ 50
- Conector 12V-2x6 nativo
- Cabo 12V-2x6 bicolor
- Certificação 80 PLUS Gold
- Nível de ruído otimizado
- Capacitor principal de 105°C
- Cabos com revestimento texturizado: mais flexíveis para curvas e organização
- Proteções de nível industrial: OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Potência Watt	750W
Power Excursion	1650W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Voltagem de Entrada	100-240V~
Frequência de entrada	50-60 Hz
Eficiência	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (450W)
Tamanho do ventilador	135 mm
EPS (8 pin)	2
Dimensões	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	5
Proteção	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	2
FDD (4 pin)	1

MAG A750GLS PCIE5

AC INPUT		100-240V~, 10-5A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+12V	+5Vsb
	18A	18A	62.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	100W		750W	3.6W	12.5W
	750W				



POWER - SUPPLY
MAG A750GLS PCIE5

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	5	2	1