



- Pronta para ATX 3.1, conector PCIe 5.1 nativo
- Suporte às placas de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ Série 40
- Design 100% modular, cabos Flat
- Certificado 80 PLUS Gold de alta eficiência energética com PFC Ativo
- Proteção de nível industrial com OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- Fan de 120mm com rolamento Fluid Dynamic
- Topologia LLC Full Bridge com design de módulo DC-DC

SPECIFICATIONS

Model Name	TORX FAN 12CM
WEIGHT (CARD)	169g
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Yes (full modular)
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Potência Watt	850W
Power Excursion	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Voltagem de Entrada	100~240 VAC
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Frequência de entrada	47-63Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Eficiência	80 PLUS Gold (up to 90%)
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1
Tamanho do ventilador	120 mm
EPS (8 pin)	2
Dimensões	140 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Proteção	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A850GL PCIE5 II

AC INPUT

100-240~, 12A , 47-63Hz



POWER - SUPPLY

MAG A850GL PCIE5 II

MAG A850GL PCIE5 II					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W		846W	3.6W	12.5W
	850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	4	1