



- Compatível com Placas de Vídeo Nvidia® GeForce Série RTX™ 50
- Conector 12V-2x6 nativo
- Cabo 12V-2x6 bicolor
- Certificação 80 PLUS Gold
- Nível de ruído otimizado
- Capacitor principal de 105°C
- Cabos com revestimento texturizado: mais flexíveis para curvas e organização
- Proteções de nível industrial: OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Model Name	TORX FAN 12CM
WEIGHT (CARD)	169g
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Sim (100% modular)
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Fan Bearing	Rolamento Dinâmico de Fluido
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Potência Watt	850W
Power Excursion	1870W (*até 220% da potência avaliada para a PSU por 100µs)
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Voltagem de Entrada	100-240V~
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Frequência de entrada	47-63 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Eficiência	80 PLUS Gold (até 90%)
EPS (4+4 pin)	1
EPS (8 pin)	1
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamanho do ventilador	135 mm
Dimensões	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	PFC Ativo
SATA (15 pin)	8
Proteção	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1

MAG A850GLS PCIE5

AC INPUT

100-240V~, 12A, 47-63Hz



POWER - SUPPLY

MAG A850GLS PCIE5

MAG A850GLS PCIE5					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W		849.6W	3.6W	15W
	850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	3	1