



- Compatível com as placas de vídeo Nvidia® GeForce RTX™ Série 50
- 2 conectores nativos 12V-2x6
- Cabo 12V-2x6 Bicolor
- Certificação 80 PLUS Gold
- Nível de ruído otimizado
- Todos os capacitores a 105°C com qualidade de servidor
- Cabos com revestimento em relevo, proporcionando maior flexibilidade e facilitando o roteamento.
- Proteção de nível industrial com OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Model Name	TORX FAN 12CM
WEIGHT (CARD)	169g
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Yes (full modular)
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Potência Watt	1000W
Power Excursion	2350W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100µs)
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Voltagem de Entrada	100-240V~
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Frequência de entrada	50-60 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Eficiência	80 PLUS Gold (up to 90%)
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
Tamanho do ventilador	135 mm
EPS (8 pin)	2
Dimensões	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	1
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Proteção	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4

MPG A1000GS PCIE5

AC INPUT

100-240~, 13A, 50-60Hz



POWER - SUPPLY

MPG A1000GS PCIE5

MPG A1000GS PCIE5					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W		999.6W	3.6W	15W
	1000W				

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4