



MPG A850GS PCIE5

- Compatível com placas de vídeo Nvidia® GeForce da Série RTX™ 50
- Conector 12V-2x6 nativo
- Cabo 12V-2x6 com design bicolor
- Certificação 80 PLUS Gold
- Nível de ruído mais baixo da categoria, com Certificação Cybenetics A++
- Todos os capacitores têm qualidade de servidor com resistência a até 105°C
- Cabos com revestimento texturizado — mais flexibilidade para curvar e organizar
- Proteção em nível industrial com OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Potência Watt	850W
Power Excursion	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Voltagem de Entrada	100-240V~
Frequência de entrada	50-60 Hz
Eficiência	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamanho do ventilador	135 mm
EPS (8 pin)	2
Dimensões	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	3
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Proteção	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4

MPG A850GS PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	849.6W	3.6W	15W	
	850W				



POWER-SUPPLY
MPG A850GS PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	8	4