

SPECIFICATIONS


Modular	Totalmente modular
Fan Bearing	Rolamento Hidráulico
Power Excursion	200%
Potência Watt	850W
Voltagem de Entrada	100-240V~
Frequência de entrada	50-60Hz
EPS (4+4 pin)	2
Eficiência	80 PLUS Platinum (até 92%)
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
ATX (24 pin)	1
Tamanho do ventilador	120 mm
PCI-E (6+2 pin)	3
Dimensões	150 x 150 x 86 mm / 5.9 x 5.9 x 3.38 polegadas
SATA (15 pin)	6
Tipo de PFC	PFC Ativo
MOLEX (4 pin)	2
Proteção	OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO

FEATURES



CABO COM REVESTIMENTO TEXTURIZADO

Os cabos texturizados são excepcionalmente flexíveis para facilitar o roteamento e o gerenciamento de cabos, além de oferecerem maior durabilidade e um visual premium.



CONECTOR 12V-2x6 BICOLOR

Com seu conector amarelo vibrante, fica fácil verificar se o cabo foi totalmente encaixado, ajudando a garantir uma conexão segura.

CONNECTIONS



1.