



- Câble 12V-2x6 bicolore
- Compatible ATX 3.1
- Compatible PCIe 5.1 (450 W)
- Certification 80 PLUS Bronze
- Ventilateur 120 mm
- Design d'alimentation CC vers CC
- Correction active du facteur de puissance
- Protection de niveau industriel avec OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

Modulaire	Non
Type de roulement du ventilateur	Hydraulique
Puissance en watts	750 W
Excursion de puissance	200 %
Tension d'entrée	100-240 V~
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Efficacité énergétique	80 PLUS Bronze (jusqu'à 85 %)
ATX (24 broches)	1
EPS (4+4 broches)	2
PCIe 5.1 (16 broches)	1 (450 W)
Taille des ventilateurs	120 mm
Dimensions (DxWxH)	140 x 150 x 86 (mm)
PCI-E (6+2 broches)	3
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active
SATA (15 broches)	3
Protection	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP
MOLEX (4 broches)	2

MAG A750BN PCIE5 III				
AC INPUT		100-240V~, 10-5A, 50-60Hz		
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	15A	15A	62.5A	2.5A
TOTAL POWER	100W		750W	12.5W
	750W			



POWER - SUPPLY

MAG A750BN PCIE5 III

YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	3	2