



- Support des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX™ 30
- Design totalement modulaire
- Câbles plats
- Certification 80 Plus Gold
- Condensateurs 105° C fabriqués au Japon
- Correction active du facteur de puissance
- Protection OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP de niveau industriel
- Topologie LLC Half Bridge avec design modulaire DC-DC

## SPECIFICATIONS

<b>Produit</b>	MPG A1000G
<b>Format PSU</b>	ATX
<b>Puissance</b>	1000 W
<b>Efficience</b>	Jusqu'à 90 % (80 Plus Gold)
<b>Taille des ventilateurs</b>	135 mm
<b>Dimensions</b>	150 x 150 x 86 (mm)
<b>Type de correction de facteur de puissance (PFC)</b>	Correction active
<b>Protection</b>	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP

MPG A1000G					
AC INPUT	100-240V~, 13.0A/6.5A, 50~60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	1000W	3.6W	15W	
	1000W				

CONNECTOR					
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	2	7	12	4	1