



- Câble 12V-2x6 bicolore
- Compatible ATX 3.1
- Compatible PCIe 5.1 (600 W)
- Condensateur électrolytique principal 105 °C
- Certification 80 PLUS Platine
- Câbles à gaine gaufrée
- Protection de niveau industriel avec OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP et NLO

SPECIFICATIONS

Modulaire	100 % modulaire
Type de roulement du ventilateur	Hydraulique
Puissance en watts	1000 W
Excursion de puissance	200 %
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Efficacité énergétique	80 PLUS Platinum (jusqu'à 92 %)
ATX (24 broches)	1
EPS (4+4 broches)	2
PCIe 5.1 (16 broches)	1 (600 W)
Taille des ventilateurs	120 mm
Dimensions (DxWxH)	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 broches)	3
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active
SATA (15 broches)	6
Protection	OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO
MOLEX (4 broches)	2

PRO A1000PL PCIE5

AC INPUT		100-240V~, 13-6.5A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	83.3A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	100W		999.6W	3.6W	12.5W
	1000W				



POWER - SUPPLY
PRO A1000PL PCIE5
PUISSANCE ET FIABILITÉ

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	6	2