



- Unterstützt Nvidia® GeForce RTX™ 50 Serie Grafikkarten
- Nativer 12V-2x6-Anschluss
- Zweifarbiges 12V-2x6 Kabel
- 80 PLUS Gold zertifiziert
- Niedriger Geräuschpegel
- Hauptkondensator mit 105°C
- Flexible Kabel mit geprägter Kabelummantelung
- Industriestandard-Schutz mit OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS Gold (up to 90%)
Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Power Watt	650W
Power Excursion	1430W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Input Voltage	100-240V~
Input Frequency	50-60 Hz
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 PIN)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (300W)
Fan Size	135 mm
Dimensions (DxWxH)	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	2
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	5
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	2
FDD (4 pin)	1

MAG A650GLS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 5-10A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	18A	18A	54A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	100W	648W	3.6W	12.5W	
	650W				



POWER - SUPPLY
MAG A650GLS PCIE5

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	2	5	2	1