



MPG A850GS PCIE5

- Unterstützt Nvidia® GeForce RTX™ 50 Serien Grafikkarten
- Nativer 12V-2x6-Anschluss
- Zweifarbiges 12V-2x6-Kabel
- 80 PLUS Gold zertifiziert
- Geringste Geräuscentwicklung, Cybenetics A++ Zertifizierung
- 100 % Server-Grade 105°C Kondensator
- Geprägte Ummantelungskabel, flexibler für Biegung und Verlegung
- Industrieller Schutzstandard mit OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

WEIGHT (CARD)	169g
Efficiency Rating	80 PLUS Gold (up to 90%)
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Power Watt	850W
Power Excursion	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Input Voltage	100-240V~
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Input Frequency	50-60 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
ATX (24 pin)	1
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
EPS (4+4 PIN)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Fan Size	135 mm
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	3
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4

MPG A850GS PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	70.8A	0.3A	3A

MPG A850GS PCIE5				
TOTAL POWER	120W	849.6W	3.6W	15W
	850W			

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	8	4