

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS PLATINUM
Power Watt	1000W
Modular	Fully Modular
Form Factor	ATX
Dimensions (DxWxH)	150x150x86 mm
PFC Type	Active PFC
Input Voltage Range	100~240 VAC
Input Frequency Range	50~60 Hz
Fan	Size: 135mm Bearing: FDB
Protection	OVP / OCP / OTP / OPP / SCP / UVP / SIP / NLO
Connector	1 x Motherboard (24 pin) 1 x CPU (4+4 pin) 1 x CPU (8 pin) 1 x PCIe 5 (12+4 pin) / 600W 4 x PCIe (6+2 pin) 6 x SATA 3 x Peripheral (4 pin)

FEATURES




GPU Safeguard

Ce bloc d'alimentation intègre une protection contre les surintensités pour l'interface 12 V-2x6 et des notifications sonores vous avertissent en temps réel en cas d'anomalie.



Fan Safeguard

La protection contre les erreurs de ventilateur détecte automatiquement si le ventilateur s'arrête de tourner. Une notification sonore s'activera pour vous alerter du problème et éviter le risque de surchauffe du système.



Connecteur 12V-2x6 bicolore

Grâce à la couleur jaune du connecteur, vous pouvez en un coup d'œil vérifier si celui-ci est correctement branché.



Nuisances sonores réduites

Ce bloc d'alimentation est pensé pour assurer des opérations silencieuses et vous éviter toute gêne pendant votre utilisation.



Câbles modulaires à gaine gaufrée

Les câbles modulaires à gaine gaufrée sont incroyablement flexibles pour vous permettre de facilement les ranger lors de votre cable management. Ils sont également exceptionnellement robustes pour une durée de vie prolongée.