




## SPECIFICATIONS

<b>Modulaire</b>	Non
<b>Type de roulement du ventilateur</b>	Hydraulique
<b>Excursion de puissance</b>	200 %
<b>Puissance en watts</b>	650 W
<b>Tension d'entrée</b>	100-240 V~
<b>Fréquence d'entrée</b>	50-60 Hz
<b>ATX (24 broches)</b>	1
<b>Efficacité énergétique</b>	80 PLUS Bronze (jusqu'à 85 %)
<b>PCIe 5.1 (16 broches)</b>	1 (300 W)
<b>EPS (4+4 broches)</b>	2
<b>Taille des ventilateurs</b>	120 mm
<b>PCI-E (6+2 broches)</b>	2
<b>Dimensions</b>	140 x 150 x 86 (mm)
<b>SATA (15 broches)</b>	3
<b>Type de correction de facteur de puissance (PFC)</b>	Active
<b>MOLEX (4 broches)</b>	2
<b>Protection</b>	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

## FEATURES



### Flux d'air optimal

Possibilité d'installer jusqu'à 6 ventilateurs système pour un refroidissement efficace et des performances stables.



### Filtre magnétique

Un filtre magnétique est disponible sur la partie supérieure et peut être retiré pour le nettoyer plus facilement.




### Ventilateur ARGB

Ventilateur ARGB intégré avec rétroéclairage et effets de lumière pour un look personnalisé.



### 6 Hub de contrôle pour rubans LED ARGB

Le hub de contrôle pour 1 à 6 rubans LED ARGB vous donne plus de possibilités de décorer votre setup.



### Panneau en verre trempé

Le panneau en verre trempé de 3 mm d'épaisseur assure une excellente robustesse et permet d'admirer le rétroéclairage des composants.