




SPECIFICATIONS

Modulaire	Non
Type de roulement du ventilateur	Hydraulique
Excursion de puissance	200 %
Puissance en watts	750 W
Tension d'entrée	100-240 V~
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
ATX (24 broches)	1
Efficacité énergétique	80 PLUS Bronze (jusqu'à 85 %)
PCIe 5.1 (16 broches)	1 (450 W)
EPS (4+4 broches)	2
Taille des ventilateurs	120 mm
PCI-E (6+2 broches)	3
Dimensions	140 x 150 x 86 (mm)
SATA (15 broches)	3
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active
MOLEX (4 broches)	2
Protection	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

FEATURES



Flux d'air optimal

Possibilité d'installer jusqu'à 6 ventilateurs système pour un refroidissement efficace et des performances stables.



Filtre magnétique

Un filtre magnétique est disponible sur la partie supérieure et peut être retiré pour le nettoyer plus facilement.




Ventilateur ARGB

Ventilateur ARGB intégré avec rétroéclairage et effets de lumière pour un look personnalisé.



6 Hub de contrôle pour rubans LED ARGB

Le hub de contrôle pour 1 à 6 rubans LED ARGB vous donne plus de possibilités de décorer votre setup.



Panneau en verre trempé

Le panneau en verre trempé de 3 mm d'épaisseur assure une excellente robustesse et permet d'admirer le rétroéclairage des composants.