

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS TITANIUM
Power Watt	1300W
Modular	Fully Modular
Form Factor	ATX
Dimensions (DxWxH)	150x190x86 mm
PFC Type	Active PFC
Input Voltage Range	100~240 VAC
Input Frequency Range	50~60 Hz
Fan	Size: 135mm Bearing: FDB
Protection	OVP / OCP / OTP / OPP / SCP / UVP / SIP / NLO
Connector	1 x Motherboard (24 pin) 1 x CPU (4+4 pin) 1 x CPU (8 pin) 2 x PCIe 5 (12+4 pin) / 600W 7 x PCIe (6+2 pin) 8 x SATA 4 x Peripheral (4 pin)

FEATURES




Écran tactile

L'écran tactile peut afficher plusieurs informations concernant le système et les performances graphiques.



Port USB 3.2 Gen2x2 Type-C à l'avant

Installez une carte mère MSI compatible grâce à un port USB 3.2 Gen2x2 Type-C pour une transmission de données à grande vitesse.



Flux d'air optimisé

Jusqu'à 10 ventilateurs système peuvent être installés pour assurer au système un refroidissement efficace et une meilleure stabilité.



Ventilateur ARGB

Des ventilateurs de qualité sont déjà installés pour refroidir le système et assurer des performances maximum.



Support d'une plaque de distribution EK

Conçu en collaboration avec EK, le boîtier MEG PROSPECT 700R peut accueillir une plaque de distribution EK.



Carte graphique à la verticale

Le bracket fourni vous donne la possibilité de monter votre carte graphique à la verticale.