

SPECIFICATIONS

Modulaire	Yes (full modular)
Type de roulement du ventilateur	Fluid Dynamic Bearing
Puissance en watts	1600W
Tension d'entrée	100-240V~
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
ATX (24 broches)	1
Efficacité énergétique	80 PLUS Titanium (up to 94%)
PCIe 5.1 (16 broches)	2 (600W)
EPS (4+4 broches)	1
Taille des ventilateurs	135 mm
PCI-E (6+2 broches)	7
Dimensions (DxWxH)	190 x 150 x 86 mm
SATA (15 broches)	8
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active PFC
MOLEX (4 broches)	4
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

FEATURES



GPU SAFEGUARD+

Built-in overcurrent protection specific to the 12V-2x6 interface. The MSI CENTER software issues a real-time warning prompting the user to inspect the connection of the 12V-2x6.




SiC MOSFET

The server-grade materials, not only enhance power supply's stability, also reduce losses, and optimize heat dissipation.



FAN SAFEGUARD

La protection contre les erreurs de ventilateur détecte automatiquement si le ventilateur s'arrête de tourner. Une notification sonore s'activera pour vous alerter du problème et éviter le risque de surchauffe du système.



Connecteur 12V-2x6 bicolore

Grâce à la couleur jaune du connecteur, vous pouvez en un coup d'œil vérifier si celui-ci est correctement branché.



Nuisances sonores réduites

Ce bloc d'alimentation est pensé pour assurer des opérations silencieuses et vous éviter toute gêne pendant votre utilisation.



Câbles modulaires à gaine gaufrée

Les câbles modulaires à gaine gaufrée sont incroyablement flexibles pour vous permettre de facilement les ranger lors de votre câble management. Ils sont également exceptionnellement robustes pour une durée de vie prolongée.