



- 相容 ATX 3.1 原生 PCIe CEM 5.1 連接埠。
- 支援 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列顯卡。
- 全模組化，扁平線材。
- 高效率 80 PLUS 金牌認證
- 主動式 PFC 設計
- 工業水準的保護機制，包含 OVP / OCP / OPP / OTP / SCP / UVP
- 135mm 液態軸承風扇
- DC DC 模組的 LLC 全橋設計

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS Gold (up to 90%)
Modular	Yes (fully modular)
Fan Size	135 mm
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Dimensions (DxWxH)	150 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
Input Voltage Range	100-240V~
Power Watt	1000W
Power Excursion	2000W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs)
Input Frequency Range	50-60Hz
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	12
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)

MAG A1000GL PCIE5 / WHITE

AC INPUT					
100-240V, 13A ,50-60Hz					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	999.6W	3.6W	15W	
	1000W				



POWER - SUPPLY

MAG A1000GL PCIE5 / WHITE

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	12	4	1