



- Supporta le schede grafiche Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- Connettore 12V-2x6 nativo
- Cavo 12V-2x6 a doppio colore
- Certificazione 80 PLUS Gold
- Livello sonoro ottimizzato
- Condensatore principale da 105°C
- Cavi con guaina gofrata, più flessibili e resistenti
- Protezione di livello industriale con OCP/OTP/OPP/SCP/OVP/SIP/NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Input Voltage Range	100-240V~
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Power Watt	1000W
Power Excursion	2200W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Input Frequency	47-63 Hz
Efficiency	80 PLUS Gold (up to 90%)
EPS (8 pin)	2
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Fan Size	135 mm
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	11
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A1000GLS PCIE5

AC INPUT					
100-240V~, 12A, 47-63Hz					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W	999.6W	3.6W	15W	
	1000W				



POWER - SUPPLY

MAG A1000GLS PCIE5

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	11	4	1