



MPG A1250GS PCIE5

- Compatibile con schede grafiche Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- 2 connettori nativi 12V-2x6
- Cavo 12V-2x6 bicolore
- Certificazione 80 PLUS Gold
- Livello sonoro ottimizzato
- 100% condensatori di grado server da 105°C
- Cavi con rivestimento gofrato per una maggiore flessibilità e facilità di instradamento
- Protezione a livello industriale con OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Model Name	TORX FAN 12CM
WEIGHT (CARD)	169g
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modular	Yes (full modular)
Input Voltage Range	100-240V~
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Power Watt	1250W
Power Excursion	2937W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100µs)
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Input Frequency	50-60 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Efficiency	80 PLUS Gold (up to 90%)
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
Fan Size	135 mm
EPS (4+4 pin)	2
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	1
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4

MPG A1250GS PCIE5

AC INPUT

100-240V~, 15A, 50-60Hz



POWER - SUPPLY

MPG A1250GS PCIE5

MPG A1250GS PCIE5					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	104.1A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W		1249W	3.6W	15W
	1250W				

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4