



MPG A1250GS PCIE5

- Nvidia® GeForce RTX™ 50 シリーズ グラフィックスカード対応
- 2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタ
- デュアルカラ 12V-2x6 ケーブル
- 80 PLUS Gold認証
- サウンドレベルを最適化し静音動作を実現
- 100%日本メーカー製 サーバークラス105℃コンデンサー
- 柔軟性と美しさを兼ね備えたエンボスジャケットケーブル, ケーブルオーガナイザー付き
- 産業レベルの保護機能, OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
- 製品保証期間 10年

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS Gold (up to 90%)
Modular	Yes (full modular)
Fan Size	135 mm
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Dimensions (DxWxH)	150 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
Input Voltage	100-240V~
Power Watt	1250W
Power Excursion	2937W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100μs)
Input Frequency	50-60 Hz
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 PIN)	2
PCI-E (6+2 pin)	1
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)

MPG A1250GS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 15A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	104.1A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	1249W	3.6W	15W	
	1250W				



POWER - SUPPLY

MPG A1250GS PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4