



- デュアルカラ 12V-2x6 ケーブル
- ATX 3.1 対応
- PCIe 5.1 対応 (600W)
- メイン 105°C 電解コンデンサ採用
- 80 PLUS Platinum 認証取得
- エンボス加工モジュラーケーブル採用
- 産業レベルの保護回路搭載: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO

## SPECIFICATIONS

<b>Efficiency Rating</b>	80 PLUS Platinum (up to 92%)
<b>Modular</b>	Fully Modular
<b>Fan Size</b>	120 mm
<b>Fan Bearing</b>	Hydraulic Bearing
<b>Dimensions (DxWxH)</b>	150 x 150 x 86 mm / 5.9 x 5.9 x 3.38 inches
<b>PFC Type</b>	Active PFC
<b>Input Voltage</b>	100-240V~
<b>Power Watt</b>	850W
<b>Power Excursion</b>	200%
<b>Input Frequency</b>	50-60Hz
<b>Protection</b>	OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO
<b>ATX (24 pin)</b>	1
<b>EPS (4+4 PIN)</b>	2
<b>PCI-E (6+2 pin)</b>	3
<b>SATA (15 pin)</b>	6
<b>MOLEX (4 pin)</b>	2
<b>PCI-E 5.1 (16 pin)</b>	1 (600W)

### PRO A850PL PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 12-6.3A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	100W	849.6W	3.6W	12.5W	
	850W				

### CONNECTOR



POWER-SUPPLY  
**PRO A850PL PCIE5**  
YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	6	2