



- Protección premium con GPU Safeguard y Fan Safeguard
- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ Serie 50
- Conector nativo 12V-2x6
- Cable 12V-2x6 de doble color
- Certificación 80 PLUS Platinum
- Nivel de ruido optimizado para una operación más silenciosa
- Capacitor principal de 105°C para mayor estabilidad y durabilidad
- Cables con cubierta en relieve, más flexibles y fáciles de doblar y rutear
- Protección de nivel industrial con OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en vatios	1200W
Voltaje de entrada	100-240V~
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Eficiencia	80 PLUS Platinum (up to 92%)
EPS (8 pin)	1
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamaño de ventilador	135 mm
EPS (4+4 pin)	1
Dimensiones	150 x 150 x 86mm / 5.9 x 5.9 x 3.4 inches
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	6
Protección	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	3

MAG A1200PLS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 15.0A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+3.3Vsb
	20A	20A	100A	3A
TOTAL POWER	100W	1200W	15W	
	1200W			

CONNECTOR

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	4	6	3