



- Cable 12V-2x6 de doble color
- Preparado para ATX 3.1
- Preparado para PCIe 5.1 (450W)
- 80 PLUS Bronze
- Ventilador de 120mm
- Diseño de energía DC a DC
- Diseño de PFC Activo
- Protección de nivel industrial con OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

Modular	No
Fan Bearing	Hydrualic Bearing
Energía en vatios	750W
Power Excursion	200%
Voltaje de entrada	100-240V~
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Eficiencia	80 PLUS Bronze (up to 85%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (450W)
Tamaño de ventilador	120 mm
EPS (4+4 pin)	2
Dimensiones	140mm x 150mm x 86mm / 5.51 x 5.9 x 3.38 inches
PCI-E (6+2 pin)	3
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	3
Protección	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP
MOLEX (4 pin)	2

MAG A750BN PCIE5 III				
AC INPUT	100-240V~, 10-5A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	15A	15A	62.5A	2.5A
TOTAL POWER	100W		750W	12.5W
	750W			



POWER-SUPPLY
MAG A750BN PCIE5 III
YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	3	3	2