



- Preparado para ATX 3.1, conector nativo PCIe 5.1
- Soporta tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40
- Diseño completamente modular, cables planos
- Certificación 80 Plus Gold para alta eficiencia con diseño PFC Activo
- Protección de nivel industrial con OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- Ventilador de 120 mm con rodamiento dinámico fluido
- Topología de puente completo LLC con diseño de módulo DC-DC

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en vatios	850W
Power Excursion	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Voltaje de entrada	100~240 VAC
Frecuencia de entrada	47-63Hz
Eficiencia	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1
Tamaño de ventilador	120 mm
EPS (4+4 pin)	2
Dimensiones	140 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protección	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A850GL PCIE5 II

AC INPUT	100-240~, 12A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W	846W	3.6W	12.5W	
	850W				



POWER - SUPPLY

MAG A850GL PCIE5 II

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	4	1