



- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- Conector nativo 12V-2x6
- Cable 12V-2x6 bicolor
- Certificación 80 PLUS Gold
- Nivel de sonido optimizado
- Condensador principal de 105°C
- Cables con cubierta grabada, más flexibles para doblar y enrutar
- Protección de nivel industrial con OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en vatios	850W
Power Excursion	1870W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Voltaje de entrada	100-240V~
Frecuencia de entrada	47-63 Hz
Eficiencia	80 PLUS Gold (up to 90%)
EPS (8 pin)	2
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamaño de ventilador	135 mm
Dimensiones	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
Tipo de PFC	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protección	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1

MAG A850GLS PCIE5

AC INPUT					
100-240V~, 12A, 47-63Hz					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W	849.6W	3.6W	15W	
	850W				



POWER - SUPPLY

MAG A850GLS PCIE5

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	3	1