



- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ de la serie 50.
- Conector nativo 12V-2x6.
- Cable 12V-2x6 de doble color.
- Certificación 80 PLUS Gold.
- Nivel de sonido optimizado.
- Condensador principal de 105°C.
- Cables con cubierta en relieve, los cables son más flexibles y fáciles de enrutar.
- Protección de nivel industrial con OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO.

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Input Voltage Range	100-240V~
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en Vatios	850W
Power Excursion	1870W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Frecuencia de entrada	47-63 Hz
Eficiencia	80 PLUS Gold (up to 90%)
EPS (8 pin)	2
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Tamaño del ventilador	135 mm
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
PFC Tipo	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1