



- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- Conector nativo 12V-2x6
- Cable 12V-2x6 bicolor
- Certificación 80 PLUS Gold
- Nivel de sonido optimizado
- Condensador principal de 105°C
- Cables con cubierta grabada, más flexibles para doblar y enrutar
- Protección de nivel industrial con OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO

## SPECIFICATIONS

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Modular               | Yes (full modular)                                     |
| Input Voltage Range   | 100-240V~                                              |
| Fan Bearing           | Fluid Dynamic Bearing                                  |
| Energía en Vatios     | 1000W                                                  |
| Power Excursion       | 2200W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs) |
| Frecuencia de entrada | 47-63 Hz                                               |
| Eficiencia            | 80 PLUS Gold (up to 90%)                               |
| EPS (8 pin)           | 2                                                      |
| ATX (24 pin)          | 1                                                      |
| PCI-E 5.1 (16 pin)    | 1 (600W)                                               |
| Tamaño del ventilador | 135 mm                                                 |
| Dimension             | 150 x 150 x 86 mm                                      |
| PCI-E (6+2 pin)       | 4                                                      |
| PFC Tipo              | Active PFC                                             |
| SATA (15 pin)         | 11                                                     |
| Protection            | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO                 |
| MOLEX (4 pin)         | 4                                                      |
| FDD (4 pin)           | 1                                                      |

### MAG A1000GLS PCIE5

|             |                         |        |       |      |       |
|-------------|-------------------------|--------|-------|------|-------|
| AC INPUT    | 100-240V~, 12A, 47-63Hz |        |       |      |       |
| DC OUTPUT   | +5V                     | +3.3V  | +12V  | -12V | +5Vsb |
|             | 20A                     | 20A    | 83.3A | 0.3A | 3A    |
| TOTAL POWER | 100W                    | 999.6W | 3.6W  | 15W  |       |
|             | 1000W                   |        |       |      |       |



POWER - SUPPLY

MAG A1000GLS PCIE5

| CONNECTOR |     |           |       |      |            |     |
|-----------|-----|-----------|-------|------|------------|-----|
| ATX       | EPS | PCI-E 5.1 | PCI-E | SATA | PERIPHERAL | FDD |
| 1         | 2   | 1         | 4     | 11   | 4          | 1   |