

MAG A500DN



- Ventilador de 120mm
- Protección de nivel industrial con OCP,OVP,OPP,OTP, SCP,UVP
- Diseño PFC Activo
- Equipamiento de cables planos

SPECIFICATIONS

Modular	No
Nombre	MAG A500DN
Fan Bearing	Rodamiento Hidroeléctrico
Formato de la fuente	ATX
Energía en Vatios	500W
Fan Size Support	Front: 3 x 120 mm Top: 2 x 120 mm Rear:1 x 120 mm
Frecuencia de entrada	50~60Hz
Eficiencia	80 PLUS Standard (hasta 80%)
ATX (24 pin)	1
Tamaño del ventilador	120 mm
EPS (8 pin)	1
Dimension	150mm x 140mm x 86mm / 5.91 x 5.51 x 3.39 pulgadas
PCI-E (6+2 pin)	2
PFC Tipo	PFC activo
SATA (15 pin)	5
Protection	OCP,OVP,OPP, SCP
MOLEX (4 pin)	2
FDD (4 pin)	1

MAG A500DN

AC INPUT	110-240V~, 8.0A , 50~60Hz					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	14A	14A	21A	21A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	105W	456W		3.6W	12.5W	
	500W					



POWER-SUPPLY

MAG A500DN

YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR						
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E5.0	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	1		2	5	2	1