



- Cable 12V-2x6 de doble color
- Preparado para ATX 3.1
- Preparado para PCIe 5.1 (300W)
- 80 PLUS Bronze
- Ventilador de 120mm
- Diseño de energía DC a DC
- Diseño de PFC Activo
- Protección de nivel industrial con OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

Modular	No
Input Voltage Range	100-240V~
Fan Bearing	Hydraulic Bearing
Energía en Vatios	650W
Power Excursion	200%
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Eficiencia	80 PLUS Bronze (up to 85%)
EPS (8 pin)	1
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (300W)
Tamaño del ventilador	120 mm
EPS (8 pin)	1
Dimension	140mm x 150mm x 86mm / 5.51 x 5.9 x 3.38 inches
PCI-E (6+2 pin)	2
PFC Tipo	Active PFC
SATA (15 pin)	3
Protection	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP
MOLEX (4 pin)	2

MAG A650BN PCIE5 II

AC INPUT	100-240V~, 10A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	20A	20A	54A	3A
TOTAL POWER	120W		648W	15W
	650W			



POWER - SUPPLY
MAG A650BN PCIE5 II
YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	2	3	2