



- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- 2 conectores nativos 12V-2x6
- Cable bicolor 12V-2x6
- Certificación 80 PLUS Gold
- Nivel de sonido optimizado
- 100% capacitores de calidad servidor de 105°C
- Cables con cubierta en relieve, para mayor flexibilidad y mejor gestión
- Protección a nivel industrial con OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Input Voltage Range	100-240V~
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en Vatios	1000W
Power Excursion	2350W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100µs)
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Eficiencia	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
Tamaño del ventilador	135 mm
EPS (8 pin)	2
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	1
PFC Tipo	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4

MPG A1000GS PCIE5

AC INPUT	100-240~, 13A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	999.6W	3.6W	15W	
	1000W				



POWER - SUPPLY

MPG A1000GS PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4