



MPG A1250GS PCIE5

- Soporta tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- 2 conectores nativos 12V-2x6
- Cable 12V-2x6 de doble color
- Certificación 80 PLUS Gold
- Nivel de ruido optimizado
- Condensadores 100% de grado servidor de 105°C
- Cables con cubierta en relieve, más flexibles y fáciles de organizar
- Protección de nivel industrial con OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Input Voltage Range	100-240V~
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Energía en Vatios	1250W
Power Excursion	2937W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100µs)
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Eficiencia	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
Tamaño del ventilador	135 mm
EPS (8 pin)	2
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	3
PFC Tipo	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	4