



- Dwukolorowy kabel 12V-2x6
- Zgodność ze standardem ATX 3.1
- Zgodność ze standardem PCIe 5.1 (300W)
- Certyfikat 80 PLUS Bronze
- Wentylator 120 mm
- Przetwornica DC-DC
- Aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- Zabezpieczenia klasy przemysłowej: OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

Rozmiar wentylatora	120 mm
Modularność	No
Łożysko wiatraka	Hydraulic Bearing
Moc	650W
Skok mocy	200%
Przepływ powietrza	19.79 - 71.27 CFM
Napięcie wejściowe	100-240V~
Częstotliwość wejściowa	50-60Hz
Efektywność	80 PLUS Bronze (up to 85%)
Złącza ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	1
Złącza EPS (4+4 pin)	1
Złącza PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (300W)
Wymiary	140mm x 150mm x 86mm / 5.51 x 5.9 x 3.38 inches
Złącza PCI-E (6+2 pin)	2
Typ PFC	Active PFC
Złącza SATA (15 pin)	3
Zabezpieczenia	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP
Złącza MOLEX (4 pin)	2

MAG A650BN PCIE5 II

AC INPUT	100-240V~, 10A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	20A	20A	54A	3A
TOTAL POWER	120W		648W	15W
	650W			



POWER - SUPPLY
MAG A650BN PCIE5 II
YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	2	3	2