



- Zgodność z ATX 3.1, natywne dwukolorowe złącze PCIe 5.1
- Obsługa kart graficznych z serii NVIDIA® GeForce RTX™ 40
- W pełni modularna konstrukcja, płaskie przewody
- Certyfikat 80 PLUS Gold, gwarantowana wysoka wydajność, aktywna konstrukcja układu korekcji współczynnika mocy PFC
- Zabezpieczenia klasy OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym
- Modułowa konstrukcja przetwornicy DC-DC w topologii LLC Full Bridge

SPECIFICATIONS

Rozmiar wentylatora	120 mm
Modularność	Yes (full modular)
Łożysko wiatraka	Fluid Dynamic Bearing
Moc	850W
Skok mocy	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Przepływ powietrza	19.79 - 71.27 CFM
Napięcie wejściowe	100~240 VAC
Częstotliwość wejściowa	47-63Hz
Efektywność	80 PLUS Gold (up to 90%)
Złącza ATX (24 pin)	1
Złącza EPS (4+4 pin)	2
Złącza PCI-E 5.1 (16 pin)	1
Wymiary	140 x 150 x 86 mm
Złącza PCI-E (6+2 pin)	4
Typ PFC	Active PFC
Złącza SATA (15 pin)	8
Zabezpieczenia	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
Złącza MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A850GL PCIE5 II

AC INPUT	100-240~, 12A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W	846W	3.6W	12.5W	
	850W				



POWER - SUPPLY
MAG A850GL PCIE5 II

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	4	1