



- Obsługa kart graficznych z serii NVIDIA® GeForce RTX™ 50
- 2 x natywne złącze 12V-2x6
- Dwukolorowy kabel 12V-2x6
- Certyfikat 80 PLUS Gold
- Optymalizacja poziomu dźwięku
- W 100% wszystkie kondensatory klasy serwerowej mogące pracować w temperaturze 105°C
- Kable z przetłaczanym płaszczem, dzięki czemu łatwiej je zaginać i prowadzić w obudowie komputera
- Kompleksowa ochrona obwodów wykorzystująca przemysłowej klasy zabezpieczenia OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

WEIGHT (CARD)	169g
Rozmiar wentylatora	135 mm
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modularność	Yes (full modular)
Łożysko wiatraka	Fluid Dynamic Bearing
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Moc	1000W
Skok mocy	2350W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100µs)
Przepływ powietrza	19.79 - 71.27 CFM
Napięcie wejściowe	100-240V~
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Efektywność	80 PLUS Gold (up to 90%)
Złącza ATX (24 pin)	1
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
Złącza EPS (4+4 pin)	2
Złącza PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
Wymiary	150 x 150 x 86 mm
Złącza PCI-E (6+2 pin)	1
Typ PFC	Active PFC
Złącza SATA (15 pin)	8
Zabezpieczenia	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
Złącza MOLEX (4 pin)	4

MPG A1000GS PCIE5

AC INPUT		100-240~, 13A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb	
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A	



POWER - SUPPLY

MPG A1000GS PCIE5

MPG A1000GS PCIE5				
TOTAL POWER	120W	999.6W	3.6W	15W
	1000W			

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4