



SPECIFICATIONS

Rozmiar wentylatora	140 mm
Modularność	Yes (fully modular)
Łożysko wiatraka	Fluid Dynamic Bearing
Moc	650W
Napięcie wejściowe	100~240 VAC
Częstotliwość wejściowa	47~63 Hz
Efektywność	80 PLUS Gold (up to 90%)
Złącza ATX (24 pin)	1
Złącza EPS (4+4 pin)	2
Wymiary	160 x 150 x 86 mm
Złącza PCI-E (6+2 pin)	4
Typ PFC	Active PFC
Złącza SATA (15 pin)	8
Zabezpieczenia	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
Złącza MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

- Obsługa kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX™ 30
- W pełni modułowa konstrukcja zasilacza z odpinanymi kablami
- Płaskie przewody na wyposażeniu zasilacza
- 10-letnia gwarancja
- Certyfikat 80 Plus Gold gwarantujący wysoką sprawność
- Zastosowane w zasilaczu kondensatory to w 100% japońskie kondensatory mogące pracować w temperaturze 105°C
- Aktywna konstrukcja układu korekcji współczynnika mocy PFC
- Przemysłowej klasy zabezpieczenia: OVP (przeciwprzepięciowe), OCP (nadprądowe), OPP (przeciążeniowe), OTP (temperaturowe), SCP (przeciwzwarceniowe), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem)
- Modułowa konstrukcja przetwornicy DC-DC w topologii LLC Half Bridge