



SPECIFICATIONS

Rozmiar wentylatora	140 mm
Modularność	Yes (fully modular)
Łożysko wiatraka	Fluid Dynamic Bearing
Moc	750W
Napięcie wejściowe	100~240 VAC
Częstotliwość wejściowa	47~63 Hz
Efektywność	80 PLUS Gold (up to 90%)
Złącza ATX (24 pin)	1
Złącza EPS (4+4 pin)	2
Wymiary	160 x 150 x 86 mm
Złącza PCI-E (6+2 pin)	6
Typ PFC	Active PFC
Złącza SATA (15 pin)	8
Zabezpieczenia	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
Złącza MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

- Obsługa kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX™ 30
- W pełni modułowa konstrukcja zasilacza z odpinanymi kablami
- Płaskie przewody na wyposażeniu zasilacza
- 10-letnia gwarancja
- Certyfikat 80 Plus Gold gwarantujący wysoką sprawność
- Zastosowane w zasilaczu kondensatory to w 100% japońskie kondensatory mogące pracować w temperaturze 105°C
- Aktywna konstrukcja układu korekcji współczynnika mocy PFC
- Przemysłowej klasy zabezpieczenia: OVP (przeciwprzepięciowe), OCP (nadprądowe), OPP (przeciążeniowe), OTP (temperaturowe), SCP (przeciwzwarceniowe), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem)
- Modułowa konstrukcja przetwornicy DC-DC w topologii LLC Half Bridge

MPG A750GF

AC INPUT		100-240~,10A,47~63Hz						
DC OUTPUT	+5V +3V +12VMBPH +12VCPU +12VVGA1 +12VVGA2 -12V +5Vsb							
	22A	22A	25A	25A	35A	35A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	120W		750W					
	750W							

CONNECTOR



POWER - SUPPLY

MPG A750GF

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	6	8	4	1