



## MPG A850GS PCIE5

- Obsługa kart graficznych z serii NVIDIA® GeForce RTX™ 50
- Natywne złącze 12V-2x6
- Dwukolorowy kabel 12V-2x6
- Certyfikat 80 PLUS Gold
- Najniższy poziom hałasu, Certyfikat Cybenetics A++
- W 100% wszystkie kondensatory klasy serwerowej mogące pracować w temperaturze 105°C
- Kable z przetłaczanym płaszczem, dzięki czemu łatwiej je zaginać i prowadzić w obudowie komputera
- Kompleksowa ochrona obwodów wykorzystująca przemysłowej klasy zabezpieczenia OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

### SPECIFICATIONS

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rozmiar wentylatora       | 135 mm                                                 |
| Modularność               | Yes (full modular)                                     |
| Łożysko wiatraka          | Fluid Dynamic Bearing                                  |
| Moc                       | 850W                                                   |
| Skok mocy                 | 1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs) |
| Napięcie wejściowe        | 100-240V~                                              |
| Częstotliwość wejściowa   | 50-60 Hz                                               |
| Efektywność               | 80 PLUS Gold (up to 90%)                               |
| Złącza ATX (24 pin)       | 1                                                      |
| Złącza EPS (4+4 pin)      | 2                                                      |
| Złącza PCI-E 5.1 (16 pin) | 1 (600W)                                               |
| Wymiary                   | 150 x 150 x 86 mm                                      |
| Złącza PCI-E (6+2 pin)    | 3                                                      |
| Typ PFC                   | Active PFC                                             |
| Złącza SATA (15 pin)      | 8                                                      |
| Zabezpieczenia            | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO                 |
| Złącza MOLEX (4 pin)      | 4                                                      |

### MPG A850GS PCIE5

|             |      |                        |        |      |       |
|-------------|------|------------------------|--------|------|-------|
| AC INPUT    |      | 100-240~, 10A, 50-60Hz |        |      |       |
| DC OUTPUT   | +5V  | +3.3V                  | +12V   | -12V | +5Vsb |
|             | 22A  | 22A                    | 70.8A  | 0.3A | 3A    |
| TOTAL POWER | 120W |                        | 849.6W | 3.6W | 15W   |
|             | 850W |                        |        |      |       |



POWER - SUPPLY

MPG A850GS PCIE5

| CONNECTOR |     |           |       |      |            |
|-----------|-----|-----------|-------|------|------------|
| ATX       | EPS | PCI-E 5.1 | PCI-E | SATA | PERIPHERAL |
| 1         | 2   | 1         | 3     | 8    | 4          |