



- Поддержка видеокарт Nvidia® GeForce RTX™ 50 Серии
- Два нативных коннектора 12V-2x6
- Двухцветный кабель 12V-2x6
- Сертификация 80 PLUS Gold
- Оптимизированный уровень шума
- Конденсатор с рабочей температурой 105 °C
- Embossed Jacket Cables – более гибкие и удобные в укладке.
- Электрозащита промышленного класса: OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Gold (up to 90%)
Модульность	Да (полностью модульный)
Размер вентилятора	135 мм
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240V~
Мощность	850Вт
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	1870 Вт (до 220% от номинальной мощности блока питания в течение 100 мкс)
Входная частота	47-63 Гц
Защита	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1
Размеры	150 x 150 x 86 мм