



- Совместимость с ATX 3.1, встроенный коннектор PCIe 5.1
- Поддержка видеокарт NVIDIA® GeForce RTX™ 40-й серии
- Полностью модульная конструкция, Плоские кабели
- Высокая энергоэффективность - сертификация 80 Plus Gold
- Технология Active PFC
- Промышленный уровень защиты: OVP / OCP / OPP / OTP / SCP / UVP
- 135 мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике
- Технология LLC Half Bridge с модульной схемой DC-DC

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Gold (КПД до 90%)
Модульность	Да (Полностью модульный)
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240V~
Мощность	1000Вт
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	2000Вт (*до 200% от номинальной мощности БП на 100 мкс)
Входная частота	50-60Гц
Защита	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	12
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1
Размер вентилятора	135 мм
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Размеры	150 x 150 x 86 мм