



- Премиальная защита, защита графического процессора и вентилятора
- Поддержка видеокарт Nvidia® GeForce RTX™ 50
- Нативный 12V-2x6 разъем
- Двухцветный 12V-2x6 кабель
- Сертификация 80 PLUS Platinum
- Оптимизированный уровень шума
- Конденсатор с рабочей температурой 105 °C
- Кабели с тиснёной изоляцией – более гибкие и удобные в укладке.
- Электрозащита промышленного класса: OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Platinum (до 92%)
Модульность	Да (полностью модульный)
Размер вентилятора	135 мм
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240В~
Мощность	1000Вт
Входная частота	50-60Гц
Защита	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	1
EPS (4+4 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	6
MOLEX (4 pin)	3
Размеры	150 x 150 x 86мм

MAG A1000PLS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 15.0A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	20A	20A	83.3A	3A
TOTAL POWER	100W	999.6W	15W	
	1000W			

CONNECTOR

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	4	6	3