



- Полумодульная конструкция
- Сертификация «80 PLUS Bronze»
- 120-миллиметровый вентилятор
- Преобразователи постоянного тока
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Электрозащита промышленного класса OVP, OCP, SCP, OPP, OTP

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|---|
| Наименование модели | TORX FAN 12CM |
| КПД | 80 PLUS Bronze (up to 85%) |
| Модульность | Semi-Modular |
| Тип подшипника | Hydro-Dynamic Bearing |
| Размеры | 120mm x 120mm x 25.6mm |
| Тип PFC | Active PFC |
| Входное напряжение | 100-240~ |
| Мощность | 650W |
| Входная частота | 50~60Hz |
| Защита | OCP, OVP, OPP, OTP, SCP |
| ATX (24 pin) | 1 |
| EPS (4+4 pin) | 2 |
| PCI-E (6+2 pin) | 2 |
| SATA (15 pin) | 6 |
| MOLEX (4 pin) | 3 |
| FDD (4 pin) | 1 |
| Размер вентилятора | 120 mm |
| Подшипник вентилятора | Sleeve Bearing |
| Размеры | 140mm x 150mm x 86mm / 5.51 x 5.9 x 3.38 inches |
| Вес (карты) | 169g |
| Номинальная скорость | 500 - 1800 ±15% RPM |
| Воздушный поток | 19.79 - 71.27 CFM |
| Совместимые радиаторы | 120 / 140 / 240 mm |
| Статическое давление воздуха | 0.16 - 2.09 mm-H2O |
| Ожидаемый срок службы | MTTF 150,000 Hours (25°C) |

MAG A650BE

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------|------|------|-------|
| AC INPUT | 100-240V, 10A , 47-63Hz | | | | |
| DC OUTPUT | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb |
| | 20A | 20A | 54A | 0.3A | 2.5A |



POWER-SUPPLY

MAG A650BE

ВАША СИЛА, ПРЯМО СЕЙЧАС

MAG A650BE

| | | | | |
|-------------|------|------|------|-------|
| TOTAL POWER | 110W | 648W | 3.6W | 12.5W |
| | 650W | | | |

CONNECTOR

| ATX | EPS | PCI-E | SATA | PERIPHERAL | FDD |
|-----|-----|-------|------|------------|-----|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |