



- Двухцветный кабель 12V-2x6
- Поддержка ATX 3.1
- Поддержка PCIe 5.1 (300 Вт)
- Сертификат 80 PLUS Bronze
- Вентилятор 120 мм
- Схема питания DC-DC
- Активная коррекция коэффициента мощности (Active PFC)
- Защита промышленного уровня: OVP, OCP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Bronze (до 85%)
Модульность	Нет
Размер вентилятора	120 мм
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240V~
Мощность	650Вт
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	200%
Входная частота	50-60Гц
Защита	OVP, OCP, SCP, OPP, UVP
ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	1
EPS (4+4 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (300Вт)
PCI-E (6+2 pin)	2
SATA (15 pin)	3
MOLEX (4 pin)	2
Размеры	140 мм x 150 мм x 86 мм / 5,51 x 5,9 x 3,38 дюйма

MAG A650BN PCIE5 II

AC INPUT	100-240V~, 10A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	20A	20A	54A	3A
TOTAL POWER	120W		648W	15W
	650W			



POWER - SUPPLY
MAG A650BN PCIE5 II
YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	2	3	2