



- Полумодульная конструкция
- Сертификация «80 PLUS Bronze»
- 120-миллиметровый вентилятор
- Преобразователи постоянного тока
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Электрозащита промышленного класса OVP, OCP, SCP, OPP, OTP

SPECIFICATIONS

Наименование модели	TORX FAN 12CM
КПД	80 PLUS Bronze (up to 85%)
Модульность	Semi-Modular
Тип подшипника	Hydro-Dynamic Bearing
Размеры	120mm x 120mm x 25.6mm
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240~
Мощность	750W
Входная частота	50~60Hz
Защита	OCP, OVP, OPP, OTP, SCP
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	2
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1
Размер вентилятора	120 mm
Подшипник вентилятора	Sleeve Bearing
Размеры	140mm x 150mm x 86mm / 5.51 x 5.9 x 3.38 inches
Вес (карты)	169g
Номинальная скорость	500 - 1800 ±15% RPM
Воздушный поток	19.79 - 71.27 CFM
Совместимые радиаторы	120 / 140 / 240 mm
Статическое давление воздуха	0.16 - 2.09 mm-H2O
Ожидаемый срок службы	MTTF 150,000 Hours (25°C)

MAG A750BE

AC INPUT	100-240V, 10A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A



POWER-SUPPLY

MAG A750BE

ВАША СИЛА, ПРЯМО СЕЙЧАС

MAG A750BE

TOTAL POWER	120W	750W	3.6W	12.5W
	750W			

CONNECTOR

ATX	EPS	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	2	8	4	1