



- Поддержка видеокарт Nvidia® GeForce RTX™ 50 Серии
- Два нативных коннектора 12V-2x6
- Двухцветный кабель 12V-2x6
- Сертификация 80 PLUS Gold
- Оптимизированный уровень шума
- Конденсатор с рабочей температурой 105 °C
- Кабели с тиснёной изоляцией - более гибкие и удобные в укладке.
- Электрозащита промышленного класса: OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Gold (up to 90%)
Модульность	Yes (full modular)
Размер вентилятора	135 mm
Подшипник вентилятора	Fluid Dynamic Bearing
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240V~
Мощность	850W
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	1870W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Входная частота	47-63 Hz
Защита	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	1
EPS (4+4 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1
Размеры	150 x 150 x 86 mm
Номинальная скорость	500 - 1800 ±15% RPM
Совместимые радиаторы	120 / 140 / 240 mm

MAG A850GLS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 12A, 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A

MAG A850GLS PCIE5				
TOTAL POWER	100W	849.6W	3.6W	15W
850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	3	1