

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Titanium (КПД до 94%)
Модульность	Да (полностью модульная конструкция)
Размер вентилятора	135 мм
Подшипник вентилятора	Двухшариковый подшипник
Тип PFC	Активный PFC
Входное напряжение	100-240 В~
Мощность	1600 Вт
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	3840 Вт (до 240% от номинальной мощности блока питания в течение 100 мкс)
Входная частота	50-60 Гц
Защита	OCР / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600 Вт)
PCI-E (6+2 pin)	9
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	8
Размеры	190 x 150 x 86 мм

FEATURES



ATX 3.1 READY

Соответствует стандарту Intel ATX 3.1 (PSDG).



ОПЛЁТКА КАБЕЛЯ

Плотная оплётка, устойчивая к нагрузкам и растяжению, защищает провода от повреждений.




DUAL 12V-2x6 CONNECTORS

It comes with dual 12V-2x6 connectors, making it ready to support high-end graphics cards in the future



Низкий уровень шума

Этот блок питания разработан для бесшумной работы. Уровень шума сведён к минимуму, обеспечивая тишину, сравнимую с ночной, что гарантирует комфортную работу без посторонних звуков.



Двухцветный разъём 12v-2x6

Благодаря насыщенному жёлтому цвету разъёма вы сразу видите, полностью ли вставлен кабель, что обеспечивает надёжное соединение.



SiC MOSFET

Материалы серверного уровня не только повышают стабильность блока питания, но и снижают потери, а также улучшают отвод тепла.