



MPG A1250GS PCIE5

- Поддержка видеокарт серии Nvidia® GeForce RTX™ 50
- Два родных разъёма 12V-2x6
- Двухцветный кабель 12V-2x6
- Сертификация 80 PLUS Gold
- Сниженный уровень шума
- Используются исключительно конденсаторы серверного уровня, рассчитанные на 105°C
- Кабели с рельефной оболочкой более гибкие и удобные для прокладки
- Защита промышленного уровня с функциями OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP и NLO

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Gold (до 90%)
Модульность	Полностью модульная система кабелей
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240V~
Мощность	1250Вт
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	2937Вт (*Мощность блока питания может достигать 235% от номинального значения в течение 100 микросекунд)
Входная частота	50-60 Гц
Защита	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	1
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
Размер вентилятора	135 мм
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Размеры	150 x 150 x 86 мм