

SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Titanium (до 94%)
Модульность	Полностью модульный
Размер вентилятора	135 mm
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240В~
Мощность	1300Вт
Входная частота	50-60 Гц
Защита	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	7
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
Размеры	190 x 150 x 86 мм

FEATURES




Сенсорная панель

Сенсорная панель для вывода системной информации и пользовательских изображений.



Фронтальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type C

Порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C – отличный выбор для соответствующих материнских плат MSI.



Оптимизированная вентиляция

Возможность установки до 10 системных вентиляторов для полноценной вентиляции корпуса



Вентиляторы с адресуемой ARGB подсветкой

Предустановленные вентиляторы обладают красочной адресуемой ARGB подсветкой и обеспечивают отличное охлаждение системы.



Поддержка распределительных панелей EK

Специальная распределительная панель EK позволяет с минимальными усилиями развернуть высокопроизводительную систему водяного охлаждения.



Вертикальная установка видеокарты

В комплект поставки входит кронштейн для вертикальной установки видеокарты