



- ATX 3.1 Ready, Yerleşik PCIe 5.1 konnektörü
- NVIDIA® GeForce RTX™ 40 serisi ekran kartlarını destekler
- Tam modüler tasarım, yassı kablolar
- 80 Plus Gold sertifikası ve Aktif PFC tasarımı ile yüksek verimlilik
- Kurumsal sınıf koruma OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- 120 mm FDB Fan
- LLC Full Bridge topolojisi, DC-DC modül tasarımı

## SPECIFICATIONS

<b>Modular</b>	Yes (full modular)
<b>Fan Bearing</b>	Fluid Dynamic Bearing
<b>Power Watt</b>	750W
<b>Power Excursion</b>	1500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
<b>Input Voltage</b>	100~240 VAC
<b>Input Frequency</b>	47-63Hz
<b>ATX (24 pin)</b>	1
<b>Efficiency</b>	80 PLUS Gold (up to 90%)
<b>EPS (4+4 pin)</b>	2
<b>PCI-E 5.1 (16 pin)</b>	1 (450W)
<b>Fan Size</b>	120 mm
<b>Dimension</b>	140 x 150 x 86 mm
<b>PCI-E (6+2 pin)</b>	3
<b>PFC Type</b>	Active PFC
<b>SATA (15 pin)</b>	8
<b>Protection</b>	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
<b>MOLEX (4 pin)</b>	4
<b>FDD (4 pin)</b>	1

### MAG A750GL PCIE5 II

AC INPUT	100-240~, 10A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W	744W	3.6W	12.5W	
	750W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	3	8	4	1