



- 頂級防護，全面守護 GPU Safeguard+ 與風扇保護機制
- 採用伺服器等級材料與 SiC 交錯式 PFC MOSFET 效能穩定可靠
- 支援 Nvidia® GeForce RTX™ 50 系列顯示卡
- 雙原生 12V-2x6 連接埠
- 12V-2x6 雙色線材
- 80 PLUS 鈦金認證
- 優化低噪設計
- 100% 日系 105°C 伺服器等級電容
- 壓花編織線材更加柔軟易彎曲，更容易整線。
- 工業保護機制，包含 OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|--|
| Efficiency Rating | 80 PLUS Titanium (up to 94%) |
| Modular | Yes (full modular) |
| Fan Size | 135 mm |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Dimensions (DxWxH) | 190 x 150 x 86 mm |
| PFC Type | Active PFC |
| Input Voltage Range | 100-240V~ |
| Power Watt | 1600W |
| Input Frequency Range | 50-60 Hz |
| Protection | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO |
| ATX (24 pin) | 1 |
| EPS (4+4 pin) | 1 |
| PCI-E (6+2 pin) | 7 |
| SATA (15 pin) | 8 |
| MOLEX (4 pin) | 4 |
| PCI-E 5.1 (16 pin) | 2 (600W) |

| MPG Ai1600TS PCIE5 | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|----------|-------|
| AC INPUT | 100-240V~, 15-10A, 50-60Hz | | | |
| DC OUTPUT | +5V | +3.3V | +12V | +5Vsb |
| | 22A | 22A | 133.33A | 3A |
| TOTAL POWER | 120W | | 1599.96W | 15W |
| | 1600W | | | |

CONNECTOR

| CONNECTOR | | | | | |
|-----------|-----|-----------|-------|------|------------|
| ATX | EPS | PCI-E 5.1 | PCI-E | SATA | PERIPHERAL |
| 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 |