



- Hỗ trợ chuẩn ATX 3.1, đầu cấp điện PCIe 5.1 tích hợp
- Hỗ trợ card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series
- Tụ điện chính chịu được nhiệt độ 105°C
- Được chứng nhận 80 Plus Gold cho hiệu suất cao với thiết kế Active PFC
- Bảo vệ cấp độ công nghiệp với các cơ chế OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
- Quạt ổ trục 120 mm
- Cấu trúc cầu nối đầy đủ với thiết kế mô-đun DC-DC

SPECIFICATIONS

Efficiency	80 PLUS Gold (up to 90%)
Fan Size	120 mm
Modular	No (non modular)
Dimension	140 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
Fan Bearing	Sleeve Bearing
Power Watt	850W
Power Excursion	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs)
Input Voltage	100~240 VAC
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP
ATX (24 pin)	1
Input Frequency	47-63Hz
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	1
PCI-E (6+2 pin)	2
SATA (15 pin)	4
MOLEX (4 pin)	2

MAG A850GN PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.5A	0.3A	3A
TOTAL POWER	110W	846W	3.6W	15W	
	850W				

CONNECTOR



POWER - SUPPLY
MAG A850GN PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	1	2	4	2